



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA  
SHEET

**BROCAL DE  
ALCANTARILLADO  
CON BISAGRA  
24"**

DESCRIPCION DESCRIPTION

---

Tapa y marco en concreto polimérico construido bajo norma CFE 2DI00-39. para uso en registros, pozos de visita

Polymer concrete frame and cover manufactured under spec CFE2DI00-39, use for electrical manhole

MANEJO HANDLING

---

Facil manipulacion por su ligereza, perforaciones muy faciles y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.

Contractor friendly; lighter than 100% mild steel


INSTALLATION

---


Easy to field adapt.



## Dimensions 24 in



Norma 2DI00-39




## Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico y cuerpo en fibra de vidrio bajo la norma CFE2DI00-39 tapa y aro .
- Resistencia del 800 Kgs/cm<sup>2</sup>.
- Color natural o negro
- Jaladera galvanizada
- Indicadores en tapa de Alumbrado, Sistema de Tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: 20,000 kg
- Peso aproximado aro y tapa 76 Kg
- Constructed with polymeric concrete and fiber under CFE norm 2DI00-39 cover and ring.
- Resistance of 11378 psi
- Natural color or black
- Galvanized drop handle
- Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Load rating: Pedestrian traffic rated 44,092 lbs compliance
- Approximate weight frame and cover 167 lbs


**PROFICO**  
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

### Contact


0% ANTICORROSIVEMATERIALS



ID CUSTOMER SPACE



GALVANIZED DROPHANDLE



NON-SLIP SURFACE

